FICHA TÉCNICA







APLICAÇÕES

Utilizado em sistemas com alta - super pressão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvida com 4 tramas de aço é certificada para sistemas de super alta pressão. Possui o tubo interno feito de um composto de borracha sintética resistente à óleos minerais além de um reforço trançado de tecido





CARACTERÍSTICAS

Mangueira hidráulica de cor preto fosco com reforço de 4 espirais de aço.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		RAIO	CÓDIGOS		
POLEGADAS	ММ	TRAÇO	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR	CURVATURA (mm)	ROLO 10MT	ROLO 20MT	ROLO 40MT
3/8"	9,5	-6	7395	510	29580	2040	180		5234	5236
1/2"	12,7	-8	7105	490	28420	1960	230		5664	5665
5/8"	16,0	-10	6670	460	26680	1840	250		5667	5668
3/4"	19,0	-12	6090	420	24360	1680	280		5230	5232
1"	25,4	-14	5510	380	22040	1520	340		5220	5224
1.1/4"	31,8	-20	4712	325	18848	1300	460	5669	5226	5228
1.1/2"	38,1	-24	4205	290	16820	1160	560	5670	5223	5224



