

FICHA TÉCNICA

MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA

MANGUEIRA
PT300
AIR MAX



TEMPERATURA DE TRABALHO

-5°C a 55°C

APLICAÇÕES

Indicada para fins industriais, condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produzida com composto especial de PVC (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster.



FABRICADO CONFORME NORMAS INTERNAS (ETPS)

CARACTERÍSTICAS

Acabamento com característica de emborrachamento preta. (Colorida Sob. Consulta)

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		PAREDE (MM)	CÓDIGOS		
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR		ROLO 25MT	ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,3	300	21	2,5	×	5391	5390
5/16"	7,9	300	21	2,5	×	5397	5398
3/8"	9,5	300	21	2,6	×	5395	5396
1/2"	12,7	300	21	3,0	×	5389	5388
3/4"	19,0	300	21	3,8	×	5393	5394
1"	25,4	300	21	3,8	×	5382	5384
1.1/4"	31,8	300	21	4,4	5565	5410	×
1.1/2"	38,1	300	21	4,4	5566	5409	×
2"	50,8	300	21	4,4	5564	5406	×



CERTIFICADO DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL