

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA BORRACHA AR E ÁGUA



TEMPERATURA DE TRABALHO

-25°C a 100°C

APLICAÇÕES

A mangueira PT 300 Ar e Água é indicada para fins industriais, condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvida para sistemas pneumáticos, esta mangueira é construída com um reforço de lona têxtil em uma camada. Além de ser ideal para situações onde sejam necessárias resistência a pressão com flexibilidade



CARACTERÍSTICAS

Mangueira trançada preta.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	TRAÇO		PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR		ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,3	-4	4,0	300	21	1200	84	76	5084	5086
5/16"	7,9	-5	4,0	300	21	1200	84	79	8096	5098
3/8"	9,5	-6	4,5	300	21	1200	84	80	5092	5094
1/2"	12,7	-8	4,5	300	21	1200	84	120	5079	5081
5/8"	16,0	-10	5,0	300	21	1200	84	150	5099	5101
3/4"	19,0	-12	5,0	300	21	1200	84	178	5088	5090
1"	25,4	-14	5,5	300	21	1200	84	230	5075	5070



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL