

MANGUEIRA
COMBUSTÍVEL
LONADA

TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 60°C

APLICAÇÕES

A mangueira de combustível lonada, é indicada para transporte de combustíveis e derivados.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricada com tubo interno em borracha nitrílica e trança de fio têxtil de algodão impregnado de borracha, a mangueira para combustível é indicada para a passagem de combustível em motores veiculares. Suporta altas temperaturas do ambiente externo devido a sua cobertura com proteção têxtil.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira preta trançada em fios de algodão.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO	PAREDE	PRESSÃO TRABALHO		CÓDIGOS	COR
MM	(mm)	PSI/LBS	BAR	ROLO 25MT	
3,0	2,0	250	17,2	5150	PRETA
5,0	2,0	210	14,5	5151	PRETA
6,0	2,0	200	13,8	5152	PRETA
7,0	2,0	190	13,1	5153	PRETA
9,0	2,0	180	12,4	5154	PRETA
12,0	2,5	170	11,7	5148	PRETA
15,0	2,5	130	9,0	5149	PRETA

CERTIFICADO
DE QUALIDADE(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL