

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA HIDRÁULICA SAE 100R17



TEMPERATURA DE TRABALHO


-40°C a 100°C

APLICAÇÕES

Esta mangueira hidráulica certificada indicada para uso em empilhadeiras.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com um tubo interno de borracha sintética, e reforço com uma ou duas tramas de aço, esta mangueira é ideal para circuitos hidráulicos de alta pressão.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira hidráulica de cor preto fosco com reforço de 1 ou 2 trama têxtil.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS			TRAMAS DE AÇO
POLEGADAS	MM	TRAÇO	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR		ROLO 25MT	ROLO 50MT	ROLO 100MT	
1/4"	6,3	-4	3045	210	12180	840	50	5048	5050	5052	1
3/8"	9,5	-6	3045	210	12180	840	65	5056	5058	5059	1
1/2"	12,7	-8	3045	210	12180	840	90	5045	5046	5047	1
5/8"	16,0	-10	3045	210	12180	840	100	5060	5061	X	2



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL