

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA HIDRÁULICA SAE 100R2 AT



TEMPERATURA DE TRABALHO

-40°C a 100°C

APLICAÇÕES

Projetado para aguentar pressões de 5800 LBS na medida de 1/4, é ideal para sistemas de alta pressão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Construída com duas tramas de aço em sua composição interna, esta mangueira possui um revestimento interno de borracha sintética.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira preta enfaixada com duas tramas de aço.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		RAIO CURVATURA	CÓDIGOS					
POLEGADAS	MM	TRAÇO	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR	(mm)	ROLO 10MT	ROLO 20MT	ROLO 25MT	ROLO 40MT	ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,3	-4	5800	400	23200	1600	100	X	X	5165	X	5166	5167
3/8"	9,5	-6	4750	330	19000	1320	130	X	X	5173	X	5174	5175
1/2"	12,7	-8	4000	276	16000	1104	180	X	X	5162	X	5163	5164
5/8"	16,0	-10	3625	250	14500	1000	200	X	X	5176	X	5177	5178
3/4"	19,0	-12	3118	215	12472	860	240	X	X	5170	X	5171	5172
1"	25,4	-14	2400	166	9600	664	300	X	X	5155	X	5156	5157
1.1/4"	31,8	-20	1820	126	7280	504	420	5660	5160	X	5161	X	X
1.1/2"	38,1	-24	1310	90	5240	360	500	5661	5158	X	5159	X	X
2"	50,8	-32	1160	80	4640	320	630	5662	5168	X	5169	X	X



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL