

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA PVC AR E ÁGUA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

A mangueira PT 300 Ar e Água é indicada para fins industriais, condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira PT 300 Ar e Água é composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e coberta em PVC flexível.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira preta com faixa branca.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		CÓDIGOS		
POLEGADAS	MM		PSI/LBS	BAR	ROLO 50MT	ROLO 100MT	ROLO 200MT
1/4"	6,4	2,7	300	21	5413	5414	×
5/16"	7,9	2,4	300	21	5420	5419	×
3/8"	9,5	2,5	300	21	5418	5417	×
1/2"	12,7	2,7	300	21	5411	5412	6374
5/8"	16,0	3,0	300	21	5421	5422	×
3/4"	19,0	3,2	300	21	5415	5416	×
1"	25,6	3,2	300	21	5407	5408	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL