

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA PVC HIDROLAVADORA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

É indicada para uso doméstico em hidro-lavadoras. Resistente à alta pressão, abrasão, além de ótima flexibilidade.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira Hidrolavadora PT 2500 é composta por um tubo interno em PVC flexível, reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).



CARACTERÍSTICAS

Mangueira trançada estriada preta.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		PAREDE (mm)	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR		ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,4	2500	172	7500	517	3,5	5424	5425
3/8"	10,0	2500	172	7500	517	3,6	6698	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL