

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA PVC SUCÇÃO ATÓXICA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

É indicado para sucção e descarga de produtos alimentícios tais como: refrigerante, cerveja, vinho, laticínios e etc..

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sucção atóxica é fabricado em PVC flexível atóxico, reforçado com espiral de PVC rígido atóxico.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM		PSI/LBS	PSI/LBS		ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	18,6	3,5	110	330	80	5189	5191
1"	25,4	3,2	110	330	80	5181	5182
1.1/4"	31,7	3,4	100	300	140	5185	5186
1.1/2"	38,4	3,4	100	300	160	5183	5184
2"	50,8	4,5	100	300	180	5187	5188



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL