

MANGUEIRA PVC SUCÇÃO AZUL



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

É indicado para sucção e descarga de água, tais como: Limpeza de galerias subterrâneas, agricultura, caminhões-pipa e etc..

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sucção azul leve Elite é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada azul.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS		
POLEGADAS	MM		PSI/LBS	PSI/LBS		ROLO 10MT	ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	19,6	2,8	100	300	80	×	5229	5231
1"	25,4	2,6	90	270	80	×	5196	5198
1.1/4"	31,6	3,1	80	240	100	×	5210	5212
1.1/2"	38,1	3,2	80	240	120	×	5206	5208
2"	50,8	3,8	80	240	150	5760	5214	5216
2.1/2"	63,5	4,5	75	225	180	5755	5219	5221
3"	75,6	5,4	70	210	250	5756	522	5227
4"	101,8	6,1	65	195	400	5757	5233	5235



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br



@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL