

MANGUEIRA PVC SUCÇÃO LARANJA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

É indicado para sucção e descarga de água, tais como: líquidos, pastosos, cascalhos, mineração, garimpo e etc..

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sucção laranja pesada é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila)



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida com espiral laranja.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS				
POLEGADAS	MM		PSI/LBS	PSI/LBS		ROLO 10MT	ROLO 15MT	ROLO 25MT	ROLO 30MT	ROLO 50MT
2"	50,8	4,2	100	300	200	5761	×	5241	×	5242
2.1/2"	63,6	4,8	90	270	260	6900	×	6527	×	6528
3"	76,2	5,4	80	240	300	5758	×	5243	×	5244
4"	101,8	6,4	75	225	500	5759	×	5245	×	5246
5"	128,3	7,1	70	210	600	×	5248	×	5526	×
6"	152,4	8,1	65	195	700	×	5250	×	5252	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL