

MANGUEIRA
PVC
VÁCUO PU-C

TEMPERATURA DE TRABALHO

10°C a 50°C

APLICAÇÕES

É indicada para indústria: metalúrgica, moveleira, textil, vidros, cerâmicas etc..

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vácuo PU-C é fabricada em poliuretano com reforço de espiral em aço cobreado. Possui alta flexibilidade, ótima resistência à abrasão



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida com espiral em aço cobreado.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR	ROLO 15MT	ROLO 20MT
1.1/2"	25	0,900	0,300	X	5959
2"	30	0,695	0,240	X	5960
2.1/2"	45	0,550	0,180	X	5961
3"	65	0,465	0,130	X	5962
4"	75	0,340	0,080	X	5963
5"	90	0,275	0,055	X	5964
6"	100	0,170	0,045	X	5965
8"	160	0,130	0,030	5972	X

CERTIFICADO
DE QUALIDADE(37) 3112-9001 ☎
menco.com.br 🌐

@mencoimportadora 📷

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL