

FICHA TÉCNICA

MENCO®

MANGUEIRA PVC VÁCUO-AR



TEMPERATURA DE TRABALHO


10°C a 50°C

APLICAÇÕES

É indicado para serviços de exaustão e condução de ar, gases, poeira, etc...
Tem como principais características a leveza e flexibilidade, permitindo um trabalho seguro e eficaz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vácuo-ar cinza leve é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila, reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada na cor cinza.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		COR	CÓDIGOS				
POLEGADAS	MM		ROLO 5MT	ROLO 10MT	ROLO 20MT	ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	19,0	CINZA	×	×	×	5273	5274
1"	25,4	CINZA	×	×	×	5258	5259
1.1/4"	31,8	CINZA	×	×	×	5264	5265
1.1/2"	38,1	CINZA	×	×	×	5262	5263
2"	50,8	CINZA	×	5763	×	5266	5267
2.1/2"	63,5	CINZA	×	5762	×	5268	5269
3"	76,2	CINZA	×	5770	×	5271	5272
4"	101,6	CINZA	×	5275	×	5276	5277
5"	127	CINZA	×	5278	×	5280	5282
6"	152,4	CINZA	×	5286	×	5288	5290
8"	203,2	CINZA	5291	5292	5293	5295	×
10"	254	CINZA	5260	5261	×	×	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL