

TERMINAL HIDRÁULICO PARALELO (O'RING)



APLICAÇÕES

Os terminais hidráulicos paralelos com vedação O'Ring são indicados para aplicações onde se exige alta estanqueidade em sistemas hidráulicos de média e alta pressão. Garantem conexões seguras entre mangueiras e componentes como válvulas, bombas e cilindros. São largamente utilizados nos setores industrial, agrícola, de construção civil e em equipamentos móveis, proporcionando desempenho confiável mesmo em condições severas de operação.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os terminais paralelos com O'Ring são projetados para vedação eficiente por contato axial, evitando vazamentos e suportando ciclos repetitivos de pressão. Fabricados com precisão dimensional e materiais de alta resistência, esses terminais garantem durabilidade, desempenho contínuo e facilidade de instalação. A presença do anel O'Ring na interface proporciona uma vedação superior mesmo sob vibrações ou desalinhamentos leves.



CARACTERÍSTICAS

Produzido em aço carbono ou inox de alta resistência, o terminal paralelo com O'Ring possui acabamento anticorrosivo, roscas normalizadas para encaixe preciso e vedação por anel O'Ring que garante estanqueidade mesmo sob alta pressão. É uma solução robusta, confiável e de fácil manutenção, ideal para aplicações industriais exigentes.



DADOS TÉCNICOS

ADAPTADORES HIDRÁULICOS	COD
MF - ORING 1.1/16" x 5/8"	1874
MF - ORING 1.1/16" x 1/2"	1872
MF - ORING 3/4" x 1/2"	1870
MF - ORING 3/4" x 3/8"	1869
MF - ORING 7/16" x 1/4"	1867
MF - ORING 7/8" x 1/2"	1871
MF - ORING 7/8" x 5/8"	1873
MF - ORING 9/16" x 1/4"	1879
MF - ORING 9/16" x 3/8"	1814

